

ARTICIMO Désactivé

BÉTON POUR AMÉNAGEMENTS DE SOLS DÉCORATIFS DONT L'ASPECT EST OBTENU PAR DÉSACTIVATION DE LA SURFACE LAISSANT APPARAÎTRE LES GRANULATS

APPLICATIONS

Extérieur : sol

AVANTAGES

CONFORT

- › Surface facile à entretenir



SANTÉ & SÉCURITÉ

- › Le choix pour un revêtement de couleur claire permet d'améliorer la visibilité de nuit



PERFORMANCE

- › Solution durable et compétitive pour l'aménageur : faible entretien et bonne résistance à l'usure et à la déformation même par temps chaud



ENVIRONNEMENT

- › Faible proportion de déchets après lavage
- › L'utilisation des matériaux locaux assure une bonne intégration du sol dans le paysage
- › Élimination possible des laitances par broissage et aspiration



ARCHITECTURE

- › Aspect très minéral de par la mise en valeur des granulats du béton
- › Permet la réalisation de formes complexes et s'associe à tous les matériaux par le jeu des calepinages
- › De nombreuses possibilités d'aspects par le choix des granulats, colorants dans la masse



CONSEILS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- › Ne pas rajouter d'eau
- › Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- › Curer les bétons pour les protéger (selon CDC-BET et DNA EN206-1)
- › Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- › Faire appel à un applicateur qualifié pour mettre en place le produit (www.articimo.fr)
- › Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage
- › L'aspect de nos bétons décoratifs ne peut être assuré en cas de gel et d'utilisation de sels de déverglaçage
- › Il est fortement déconseillé d'appliquer des sels de déverglaçage sur tous les bétons décoratifs. Préférer l'utilisation de sable

POUR COMMANDER

- › Dosage ciment : 400 kg/m³
- › Classe de consistance : F2, F3
- › Granulats Dmax ≤ 22 mm
- › Application spécifique, nous consulter pour déterminer le type de formulation
- › Produit disponible sous spécification BPS conforme à la norme DNA EN206-1
- › Classe de résistance - C30/37
- › Classe d'exposition - Catégorie 4LP

OPTIONS DISPONIBLES

- ✓ Formule hiver
- ✓ Formule été
- ✓ Fibres synthétiques
- ✓ Granulats Dmax ≤ 22 mm

AIDE À LA MISE EN ŒUVRE

- ✓ Pompe à béton (selon la composition)
- ✓ Mixo-pompe (selon la composition)



NORMES, RÉGLEMENTATIONS, RECOMMANDATIONS OU FASCICULES DE DOCUMENTATION

- › Document de référence : DNA EN206-1
- › Restriction d'utilisation : épaisseur minimale 12 cm
- › Trafic léger uniquement

LE PLUS POPULAIRE DES BÉTONS DÉCORATIFS

Béton décoratif le plus utilisé aujourd'hui, l'ARTICIMO® Désactivé est régulièrement choisi pour valoriser les espaces extérieurs (jardins, terrasses, centres-villes, voies piétonnes). Cette formulation permet un bel effet de matière grâce à la mise en relief et à la teinte des

granulats de quartz blanc. En plus d'être esthétique et facile d'entretien, l'ARTICIMO® Désactivé offre la possibilité de personnalisation de son apparence avec un large choix de granulats et de pigments colorés.



LA MISE EN ŒUVRE*

La mise en œuvre de l'ARTICIMO® Désactivé nécessite une technique spécifique qui permet d'obtenir un aspect rugueux et une texture rugueuse voire même antidérapante. Une fois le béton coulé à l'endroit désiré, il faut procéder à l'application d'un

produit retardateur de prise, appelé « désactivant », sur le béton frais. Par la suite, un nettoyage de la surface au jet d'eau à haute pression est effectué afin d'éliminer le mortier superficiel laissant ainsi apparaître, de façon homogène, les granulats.

** La mise en œuvre de l'ARTICIMO® désactivé suit les prescriptions de la norme NF P98-170 « Chaussées en béton de ciment - Exécution et contrôle ».*

⊕ LES ATOUTS

- Esthétique
- Large choix d'aspects et de couleurs
- Facilité d'entretien
- Résistant aux intempéries
- Antidérapant

📍 LES DOMAINES D'APPLICATION

- Places, cours
- Voiries urbaines
- Rues piétonnes
- Allées, terrasses

CRÉATEURS SOLS BÉTON

L'expertise et le savoir-faire d'un professionnel sont recommandés pour ce type de chantier.

Le réseau Créateurs Sols Bétons (CSB), qualifié par EQIOM Luxembourg, des professionnels spécialisés dans les bétons décoratifs. Ils mettent leur savoir-faire et leur expertise à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets, du choix de la solution béton à son application. Choisir le réseau CSB, c'est l'assurance d'un savoir-faire qualifié et la garantie d'un résultat de haute qualité.